



ELECTROVENTILE 2/2

cu actionare directa
corp din alama, 1/8 - 1/4
corp din inox, 1/8

CARACTERISTICI		seria 256	seria 262	seria 272
	Fluide	aer, gaz inert, apa, ulei		
	Presiune diferentia	consultati tabelul de alegere a produsului		
	Temp. fluid (TS)	-10°C ... +100°C	-20°C ... +90°C	-25°C ... +80°C
	Temp. ambientala (TS)	-10°C ... +60°C	-20°C ... +75°C	-25°C ... +60°C
	Materialul corpului	alama / inox	alama	
	Etansari	FPM	Nitril (NBR)	
	Tensiuni standard	CC (=) CA (-)	24 - 48V 24 - 48 - 115 - 230V / 50Hz	

- Usor de instalat datorita dimensiunilor compacte
- Fiabilitate excelenta in aer liber
- Domeniu mare de debite si presiuni diferentiale
- Interschimbabilitatea bobinelor CC / CA (seriile 256, 272)
- Usor de actionat prin intermediul butonului de actionare manuala

ALEGERE PRODUS

diametru conducta	diametru orificiu	coeficient de debit Kv	min.	presiune diferentia de lucru (bar)						putere		(M)	conector	cod
				max. (PS)						~	=			
				aer		apa		ulei						
2/2 NI - corp din alama														
1/8	1,6	0,08	0	20	12	20	12	20	12	6	5,5	●	marime 22 (1)	SCG256A002VMS
	2,4	0,13	0	12	4	12	4	12	4	6	5,5	●		SCG256A004VMS
	2,4	0,17	0	25	10	25	8	11	8	15,6	9,7	×	SCG262C020	
	2,7	0,22	0	30	4	30	4	30	4	14	10,8	●	SCE272A002MS	
	3,2	0,30	0	9	4	11	4	6	4	15,6	9,7	×	SCG262C022	
1/4	3,8	0,32	0	15	2	15	2	15	2	14	10,8	×	SCE272A003	
	3,8	0,32	0	15	2	15	2	15	2	14	10,8	●	SCE272A003MS	
	3,8	0,32	0	20	8	20	8	20	8	23	11,2	×	SCE272A018	
	3,8	0,32	0	20	8	20	8	20	8	23	11,2	●	SCE272A018MS	
	5,5	0,63	0	6	1	6	1	6	1	14	10,8	×	SCE272A005	
	5,5	0,63	0	6	1	6	1	6	1	14	10,8	●	SCE272A005MS	
	5,5	0,63	0	10	2	10	2	10	2	23	11,2	●	SCE272A020MS	
5,6	0,62	0	6,5	1,7	6,5	1,7	6,5	1,7	23	11,2	×	SCG262C208		
7,1	0,82	0	1,8	1	2,5	1	1,9	1	15,6	9,7	×	SCG262C090		
2/2 NI - corp din inox														
1/8	1,6	0,08	0	20	12	20	12	20	12	6	5,5	●	marime 22 (1)	SCG256A014VMS
	2,4	0,13	0	12	4	12	4	12	4	6	5,5	●		SCG256A016VMS
2/2 ND - corp din alama														
1/4	2,5	0,20	0	20	20	10	10	10	10	23	11,2	×	marime 30 (2)	SCE272A022
	3,2	0,30	0	9	5,5	7	4	6,5	4	23	11,2	×		SCG262A262
	5,6	0,73	0	3	1,7	2,5	1,3	2,5	1,3	23	11,2	×		SCG262A264

(M) Actionare manuala X : fara ● : cu
(1) DIN 43650, 11mm, Standard B
(2) ISO 4400 / EN 175301-803 forma A

DIMENSIUNI

(vezi pag. 24)

OPTIUNI SI ACCESORII

Conector cu indicator vizual si protectie la suprasarcina sau cu cablu de 2m (vezi pag. 112)



Bobine de schimb (vezi pag. 113)

