



CILINDRI CU CURSA SCURTA tip K



SIMPLA ACTIUNE Ø 12 la 63 mm
DUBLA ACTIUNE Ø 12 la 100 mm
pregatiti pentru detectori magnetici de pozitie

CARACTERISTICI

Fluide	aer sau gaz neutru, filtrat, lubriferat sau nu
Presiune de lucru	max. 10 bar
Temperatura	-10°C to +60°C
Corp	aliaj usor
Tija	inox sau otel cromat
Etansare piston	PUR (poliuretan)
Amortizare	fara amortizare
Racorduri	M5 (Ø 12 - 16 mm) G1/8 (Ø 20 - 63 mm) G1/4 (Ø 80 - 100mm)

- Dimensiuni reduse**
- Adaptat pentru montare pe flanse**
- Usor de asamblat: montare cu suruburi pe unul pe oricare capac (gauri cilindrice sau filetate)**

ALEGEREA PRODUSULUI

Ø	cursa	referinta	cod	Ø	cursa	referinta	cod	Ø	cursa	referinta	cod	
mm	mm			mm	mm			mm	mm			
simplic actiune Ø 12 la 63 mm				tija retrasa in pozitia de repaus 								
12	10	K12 S 10-M	44100004	16	25	K16 D 25-M	44100175	50	20	K50 D 20-M	44100207	
	10	K16 S 10-M	44100006		10	K20 D 10-M	44100025		25	K50 D 25-M	44100034	
	25	K16 S 25-M	44100156	20	15	K20 D 15-M	44100179		40	K50 D 40-M	44100209	
20	10	K20 S 10-M	44100008		20	K20 D 20-M	44100180		50	K50 D 50-M	44100210	
	25	K20 S 25-M	44100157		25	K20 D 25-M	44100026		80	K50 D 80-M	44100212	
32	10	K32 S 10-M	44100012	25	10	K25 D 10-M	44100027	63	10	K63 D 10-M	44100035	
	25	K32 S 25-M	44100013		15	K25 D 15-M	44100185		20	K63 D 20-M	44100214	
40	10	K40 S 10-M	44100014		20	K25 D 20-M	44100186		25	K63 D 25-M	44100036	
	25	K40 S 25-M	44100015		25	K25 D 25-M	44100028		30	K63 D 30-M	44100215	
50	10	K50 S 10-M	44100016	32	10	K32 D 10-M	44100029	80	40	K63 D 40-M	44100216	
	25	K50 S 25-M	44100017		15	K32 D 15-M	44100191		50	K63 D 50-M	44100217	
63	10	K63 S 10-M	44100018		20	K32 D 20-M	44100192		80	K63 D 80-M	44100219	
	25	K63 S 25-M	44100019		25	K32 D 25-M	44100030		10	K80 D 10-M	44100220	
dubla actiune Ø 12 la 100 mm 					40	10	K40 D 10-M	44100031	80	25	K80 D 25-M	44100037
	10	K12 D 10-M	44100023		20	K40 D 20-M	44100200		30	K80 D 30-M	44100223	
12	15	K12 D 15-M	44100168		25	K40 D 25-M	44100032		40	K80 D 40-M	44100224	
	20	K12 D 20-M	44100169		40	K40 D 40-M	44100202		50	K80 D 50-M	44100225	
16	10	K16 D 10-M	44100024		40	K40 D 40-M	44100202		100	K80 D 100-M	44100262	
	15	K16 D 15-M	44100173		50	K40 D 50-M	44100203	100	10	K100 D 10-M	44100244	
	20	K16 D 20-M	44100174		80	K40 D 80-M	44100205		30	K100 D 30-M	44100248	
				50	10	K50 D 10-M	44100033		50	K100 D 50-M	44100250	
									100	K100 D 100-M	44100253	

DIMENSIUNI

(vezi pagina 31)

OPTIUNI SI ACCESORII

Detectori de pozitie
(vezi pagina 50)



Drosele
(vezi pag.108)



Alte curse si diametre
la cerere

Versiune cu tija bilate-
rala

