



## ELECTROVENTILE 2/2

PENTRU ABUR

cu pilotare interna

corp din alama, 3/8 ... 1

CARACTERISTICI		seria 220	seria 222	seria 240
	Fluide	apa calda, abur		apa supraincalzita, abur
	Presiune diferentiala	vezi tabelul de alegere a produsului		
	Temperatura fluid (TS)	-20°C ... +150°C (disc EPDM) -20°C ... +184°C (disc PTFE)	-20°C ... +120°C	-60°C ... +170°C
	Temperatura ambient (TS)	-20°C ... +40°C	-20°C ... +40°C	-10°C ... +80°C
	Material corp	alama		
	Etansari	etilen - propilena (EPDM) politetrafluoroetilena (PTFE)	EPDM	PTFE
	Tensiuni standard	CC (-) CA (~)	24 - 48V 24 - 115 - 230V / 50 Hz	24 - 115 - 230V / 50 Hz

- Destinate aplicatiilor ce folosesc fluide cu temperaturi inalte
- Valve cu dimensiuni reduse special construite pentru aplicatii ce utilizeaza abur
- Discurile din PTFE si EPDM plus bobinele pentru temp. inalta asigura o durata lunga de exploatare

## ALEGERE PRODUS

diametru conducta	diametru orificiu mm	coeficient de debit Kv m³/h	min. bar	presiune diferentiala de lucru (bar) max. (PS)				putere		(M)	conector	cod G=ISO-228; E=Rp ISO-7; B=NPT
				abur		apa		~	=			
				~	=	~	=	VA	W			
<b>NI - normal inchis</b>												
3/8	16	2,6	0,35	10	-	10	-	23	-	×		SCE220A019
	16	2,6	0	3,5	3,5	-	-	23	16,8	×	marime 30 (2)	SCE222B093
	16	2,4	0	9	-	9	-	35	-	×		SCE222D001
1/2	10	2,0	0,4	8	-	8	-	10	-	×	marime 22 (1)	SCG240A100
	16	3,5	0,35	10	-	10	-	23	-	×		SCE220A021
	16	3,5	0	3,5	3,5	-	-	23	16,8	×	marime 30 (2)	SCE222B094
3/4	16	3,3	0	9	-	9	-	35	-	×		SCE222D002
	10	2,5	0,4	8	-	8	-	10	-	×	marime 22 (1)	SCG240A101
	19	4,3	0,35	10	-	10	-	23	-	×		SCE220A023
1	19	4,3	0	3,5	3,5	-	-	23	16,8	×		SCE222B095
	19	5,1	0	9	-	9	-	35	-	×		SCE222E003
	16	4,5	0,4	6	-	6	-	14	-	×	marime 30 (2)	SCG240A102
1	25	11,6	0,35	10	3,5	10	10	23	16,8	×		SCE220 - 025
	25	11,1	0	2	-	9	-	23,6	-	×		SCE222B154
	25	12	0,35	9	-	9	-	23	-	×		SCE222B004
	18,5	8,5	0,4	6	-	6	-	14	-	×		SCG240A103

(M) Actionare manuala X : fara ● : cu

(1) DIN 43650, 11 mm, standard B

(2) ISO 4400 / EN 175301-803 form A

## DIMENSIUNI

(Vezi pag 25 si 26)

## OPTIUNI SI ACCESORII

Conector cu indicator vizual si protectie la suprasarcina sau cablu cu lungime de 2m (vezi pag. 112)

Bobine de schimb (vezi pag. 113)

Folositi sufixul MB pt. comanda suportului de montaj doar pt. seriile 220 si 222 (mai putin SC E222 B154)